

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

cersanit | ВСЕ
ПРОДУМАНО!

<p>НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ Product name / Bui'ymnyn' atay'y / Məməlatın adı / Maxsulotning nomi / ნაწარმის დასახელება / Արտադրանքի անվանումը</p>	
<p>ДАТА ПРОДАЖИ On-sale date / Satylым ku`ni / Satış tarixi Сотув санаси / გაყიდვის თარიღი / Վաճառքի տարեթիվը</p>	<p>НОМЕР ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОКУПКУ Purchase certificate No. Satyp aly`dış rastalıtyń qujattyn` no `miri Satış təsdiq edan sanədin nömrəsi Харидни тасдиқловчи хуҗжатнинг рақами յօցօս գօնագծե՞րթեցօս գոշե՞մբջիօս ნոմերი Վաճառքը հաստատղ փաստաթղթի համարը</p>
<p>ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ Customer's signature / Satyp aly`s`ytyp` qoly Alıcıının imzası / Xaridornıñğıñ imzosi / გყიდველის ხელმოწერა / Գնորդի ստորագրությունը</p> <hr/>	<p>ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ МАГАЗИНА Store house's signature & seal / Du'kennin` qoly ja` ne mo`ri / Mağazanın imzası va möhrü Dükönning imzosi va muхри / մաջանակի նշանակությունը և պատճենահանձնման նշանը Խանութի ստորագրությունը և կնիքը</p> <hr/>

RU	Русский	4
EN	English	5
KK	Qazaqsha	7
AZ	Azeri	9
UZ	O'zbekcha	11
KA	რუსული	13
HY	Հայերեն	15

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН

Зеркало с LED-подсветкой предназначено для бытового применения и для оформления интерьера в виде настенных зеркал, подходят для использования в ванной комнате.

Условия предоставления гарантии:

1. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты покупки Изделия. Дата покупки изделия подтверждается товарным или кассовым чеком. Срок гарантии на зеркала - 2 года. Гарантийный срок на комплектующие, фурнитуру, багет составляет 24 месяца со дня изготовления изделия, при соблюдении правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.
2. Условия гарантии на Зеркало с LED-подсветкой.
 - 2.1. При покупке и приемке потребитель обязан проверить изделие на отсутствие видимых дефектов. Внешний вид и комплектация изделия должны быть проверены потребителем в месте приобретения изделия. После приобретения изделия претензии, касающиеся повреждений внешних поверхностей, внешнего вида и комплектации, производителем не рассматриваются.
 - 2.2. Потребитель обязуется ознакомиться и соблюдать условия гарантии, инструкции по монтажу и правила эксплуатации изделия, изложенные в разделе руководства пользователя.
 - 2.3. Производитель несет ответственности за дефекты изделия, вызванные ненадлежащей транспортировкой изделия, неправильной установкой изделия, использованием изделия не по назначению, возникшие вследствие использования потребителем во время монтажа изделия запасных частей (комплектующих), которые не были получены им непосредственно от производителя.
 - 2.4. Перед осуществлением монтажа необходимо внимательно проверить изделие на предмет отсутствия дефектов и комплектацию изделия. Установка и дальнейшая эксплуатация изделия с выявленными недостатками не допускается. О факте обнаружения недостатков в изделии необходимо сообщить по месту рассмотрения претензий (рекламаций), указанному в разделе 3 данного гарантийного талона.
 - 2.5. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии гарантийного талона и документа, подтверждающего дату и факт совершения покупки (например, товарным или кассовым чеком). Гарантия распространяется только на заводские дефекты (недостатки) изделия.
 - 2.6. Производитель не компенсирует потребителю затраты, связанные с заменой изделия в случае несоблюдения покупателем руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу, рекомендаций по уходу за Изделием.
 - 2.7. Гарантия не распространяется на изделия, недостатки в которых возникли после их передачи потребителю, в результате:
 - повреждения или уничтожения изделия в процессе транспортировки;
 - внесение потребителем или третьими лицами изменений в конструкцию изделия;
 - нарушения пользователем правил эксплуатации изделия, использования не по назначению;

- нарушения инструкции по монтажу;
- несоблюдения правил по уходу за изделием;
- использования неоригинальных запасных частей и комплектующих не рекомендованных производителем;
- механических повреждений: ударов, сколов, царапин и т.д.
- влияния низких температур на Изделия (нарушения правил хранения);
- по вине потребителя;
- действий третьих лиц или непреодолимой силы.
- Механических повреждений (царапины, потертости, сколы, щербины, и т.п.);
- Дефекты, вызванные механическим, химическим, тепловым и др. воздействиями, не предусмотреными правилами эксплуатации для данного вида изделий;
- Воздействия агрессивной среды, загрязнения, окисления;
- Нарушения правил эксплуатации;
- Естественного износа изделия;
- Несоблюдения инструкции по монтажу;
- 2.8. Гарантия предоставляется на территории страны, в которой совершена покупка изделия.
- 3. Порядок рассмотрения претензий (рекламаций):
 - 3.1. Претензии по качеству изделия и его комплектующих принимаются на протяжении всего гарантийного срока.
 - 3.2. Претензии по качеству изделия принимаются:
 - по месту приобретения изделия;
 - на сайте www.cersanit.ru в разделе «Отправить претензию»;
 - по адресу электронной почты complaint@cersanit.ru;
 - по телефону +7 (800) 333-98-20.
 - 3.3. Потребитель вправе предъявить требования к Производителю в отношении дефектов (недостатков изделия), если они обнаружены в течение гарантийного срока.
 - 3.4. Все претензии в отношении недостатков изделия рассматриваются при наличии прилагаемых к претензии следующих документов:
 - документы, подтверждающие покупку изделия (товарный/кассовый чек или заполненный гарантийный талон),
 - фото/видео материала.
 - 3.5. Срок рассмотрения претензии составляет 10 дней с момента предъявления потребителем претензии и документов, указанных в п.3.4 данного гарантийного талона.
 - 3.6. Максимальный срок устранения недостатков изделия, обнаруженных в период действия гарантии, составляет 45 дней с момента предъявления соответствующего требования потребителем, при условии признания претензий (рекламаций) обоснованной. В случае необходимости увеличения срока устранения недостатков Производитель своевременно информирует об этом потребителя.
 - 3.7. Срок действия гарантии на изделие продлевается на период, прошедший между днем подачи рекламации и днем устранения недостатка изделия.
 - 3.8. Производитель не компенсирует потребителю затраты, которые он произвел для устранения недостатков (дефектов) изделия с привлечением третьих лиц. Подобные компенсации в исключительных

случаях могут быть согласованы производителем при наличии документально подтвержденных затрат.

3.9. Изделие, относительно которого была подана рекламация, должно соответствовать основным нормам гигиены (должно быть чистым)

1. Руководство по эксплуатации Зеркала с Led-подсветкой

1.1. Общие сведения и устройство зеркала с Led-подсветкой.

Зеркало с подсветкой предназначено для питания от сети напряжением 220В/50Гц. На обратной стороне зеркала наклеен декоративный пластмассовый корпус, по контуру или внутри которого установлен Led-светильник. Питание светильника осуществляется от сети 220В через блок питания постоянного напряжения 12В, который закреплен внутри каркаса зеркала. Включение происходит за счет касания пальцем светящейся области сенсорного выключателя.

1.2. Технические характеристики

Led-лента:

Постоянное напряжение	12В
Мощность	9,6Вт/м
Цветовая температура	Tc 6000 K
Количество светодиодов	120 шт/м
Световой поток	4-5 Лм/рс
Тип светодиодов	3528 SMD Led
Класс защиты от поражения эл.током	III
Степень защиты от окружающей среды	IP 20
Блок питания:	
Входное напряжение питания	220В – 50/60 Гц
Выходное напряжение	12В
Мощность	30 Вт
Класс защиты от поражения эл.током	II
Степень защиты от окружающей среды	IP 67

1.2. Комплектность.

Светильник является неотъемлемой частью зеркала, может быть использован только с тем изделием, с которым поставляется:

- зеркало - 1шт;
- светильник LED (LED лента) - 1шт (встроено);
- блок питания - 1 шт (встроено);
- сенсорный выключатель - 1 шт (встроено);
- крепление зеркала (кронштейн с крюком) - 2 шт;
- руководство по эксплуатации - 1шт.

1.3. Требования безопасности.

Установку зеркала с подсветкой следует поручить квалифицированному электрику. Установку и обслуживание светильника производите только при отключенной электрической сети. Необходимо предохранять зеркало со светильником от ударов и падений. Запрещается эксплуатация зеркала с led-подсветкой с поврежденным корпусом. При обнаружении неисправности по истечению срока гарантии необходимо обратиться в специализированные сервисные центры. Не пытайтесь починить изделие самостоятельно.

1.4. Подготовка к работе и включение светильника.

Установите зеркало на месте эксплуатации с помощью монтажных крюков, которые идут в комплекте с зеркалом. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку сети переменного тока. Прикоснитесь пальцем к светящейся области сенсорного выключателя. Короткие касания светящейся области включают/выключают подсветку зеркала.

1.5. Условия хранения.

Зеркала хранят в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях с относительной влажностью не более 70% при температуре окружающего воздуха не ниже 10 °C. В распакованном виде при условии, если тара, прокладочные, уплотняющие и упаковочные материалы не подвергались увлажнению. В помещениях для хранения зеркал не должны находиться материалы и вещества, которые могут вызвать повреждение зеркал (кистолы, щелочки, соли, органические растворители, краски, лаки, строительные растворы и др.). Не подвергайте зеркало резким перепадам температур.

1.6. Уход за изделием.

Зеркала следует регулярно чистить, не допуская возникновения больших и стойких загрязнений, а также длительного скопления влаги. Для ухода за зеркалом следует использовать специальную чистящую жидкость для стекла. Лучше всего чистить зеркало мягкой тканью, которая не оставляет на поверхности стекла волокон (микрофибра). Нельзя поливать зеркало и распылять чистящие средства непосредственно на зеркало. Зеркало с led-подсветкой во время чистки следует отключить от напряжения питания 220 В.

1.7. Транспортировка.

При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении зеркал следует принимать меры, обеспечивающие их защиту от механических и термических воздействий, атмосферных осадков, воздействия влаги и агрессивных веществ.

1.8. Дополнительная информация.

Изделие не предназначено для использования в помещениях с постоянной высокой влажностью (плавательные бассейны, бани, сауны и т.п.).

Избегайте попадания на зеркала строительных материалов (цементной пыли, строительных растворов, штукатурных смесей и т.п.), частиц, летящих от работающего оборудования (сварочных аппаратов, шлифовальных машин, перфораторов и т.п.), и других агрессивных веществ.

Не допускайте ударов жесткими предметами по зеркалу. Избегайте взаимного касания зеркал и касания их о твердые предметы.

Не допускается применение в наружном остеклении. Дату производства см. на этикетке.

Произведено по заказу ООО «Керамик Солюшнс Рус»

Производитель: ООО «ТД Континент»

603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 22/2, кв. 45

Тел: (831) 296-16-65

Сделано в России.

Инструкция по сборке размещена в Приложении №1.



TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP ЕАЭС 037/2016

WARRANTY CERTIFICATE

EN

Led Lighted Mirror is designed for household application and for interior design in the form of wall mirrors, suitable for use in a bathroom.

Terms of warranty granting:

1. The warranty period starts from the Product purchase date. The product purchase date is evidenced by the sale or cash register receipt. Warranty period for mirrors makes 2 years. The warranty period for components, accessories, frame makes 24 months from the product manufacture date subject to the rules of operation, storage, transportation and installation.
2. The warranty provisions for the Led Lighted Mirror.
 - 2.1. The consumer must inspect the product for any visible defects during purchase and acceptance. The consumer must inspect the product appearance and outfitting at the purchase place. After the product purchase the claims concerning the external surface damage, appearance and outfitting shall not be considered by the manufacturer.
 - 2.2. The consumer agrees to read and comply with the product warranty provisions, installation instructions and operation rules set forth in the «User's manual» section.
 - 2.3. The manufacturer shall not be responsible for the product defects caused by the product improper transportation, the product improper installation, the product non intended application, which have arisen from application by the consumer during the product installation of the spare parts (components) that have not been received directly from the manufacturer.
 - 2.4. The product must be carefully inspected for defects and the outfitting before installation. The product installation and further operation is not allowed when some shortcomings are detected. The fact of shortcoming detection in the product must be reported at the place of claim (complaint) consideration specified in section 3 herein.
 - 2.5. Warranty service shall be executed only against the warranty certificate and the document evidencing the purchase date and fact (for example, the sale or cash register receipt). The warranty shall cover only factory defects (shortcomings) of the product.
 - 2.6. The manufacturer shall not reimburse the consumer for the expenditures associated with the product replacement in case of ignorance of the operation manual, installation instructions, the Product maintenance recommendations by the buyer.
 - 2.7. The warranty shall not cover the products, defects in which have arisen after their acceptance by the consumer, as a result of:
 - the product damage or destruction during transportation;
 - modification by the consumer or third parties of the product structure;
 - infringement by the user of the product operation rules, non-intended application;
 - infringement of the installation instructions;
 - ignorance of the product maintenance rules;
 - application of non-original spare parts and components which are not recommended by the manufacturer;
 - mechanical damage: impact shocks, chips, scratches, etc.
 - low temperature impact on the product (infringement of rules for storage);
 - through the consumer's fault;
 - actions taken by third parties or force majeure circumstances.
 - Mechanical damage (scratches, scuffing, chips, notches, etc.);
 - Defects caused by mechanical, chemical, thermal and other types exposure not provided by the operation rules for this product type;

- Exposure to corrosive environment, pollution, oxidation;
- Infringement of the operation rules;
- The product natural wear and tear;
- Ignorance of the installation instructions;

2.8. The warranty is provided in the territory of the country of the product purchase.

3. Procedure for claim (complaint) consideration:

3.1. Claims related to the product quality and components shall be accepted throughout the warranty period.

3.2. The product quality-related claims shall be accepted:

- at the product purchase place;
- on the site: www.cersanit.ru in the «Send claim» section;
- at e-mail: complaint@cersanit.ru;
- by phone +7 (800) 333-98-20.

3.3. The Consumer is entitled to produce claims to the Manufacturer in respect of defects (the product shortcomings), provided that they are revealed within the warranty period.

3.4. All claims related to the product defects shall be considered against presentation of the following documents attached to the claim:

- the documents evidencing the purchase fact (sale or cash register receipt or completed warranty certificate),
- photo/video material.

3.5. The claim consideration term makes 10 days from the submission date of the claim and the documents specified in clause 3.4 herein by the consumer.

3.6. The maximum period for elimination of the product defects revealed within the warranty period makes 45 days from the submission date of the appropriate requirement by the consumer, provided that the claims (complaints) are recognized as reasonable ones. When it is required to prolong the defect elimination period, the Manufacturer shall inform the consumer in a timely manner in this regard.

3.7. The product warranty period shall be extended for the period elapsed between the complaint submission date and the date of the product defect elimination.

3.8. The Manufacturer shall not reimburse the consumer for the expenditures that he has incurred for eliminating the product shortcomings (defects) with third party engagement. Such reimbursement can be coordinated by the manufacturer against the presentation of documented expenditures in exceptional cases.

3.9. The Product which is the subject of the filed complaint, must comply with hygiene basic standards (must be clean).

1. Operation manual for Led Lighted Mirror

1.1. Led Lighted Mirror background information and structure. Lighted Mirror is designed for 220V/50Hz mains supply. Decorative plastic case is glued on the mirror reverse side along which contour or inside which a Led-lamp is installed. The lamp is powered from 220V mains through 12V DC power supply which is fixed inside the mirror frame. The mirror switching is executed by touching the illuminated area of embossed sheet switch with a finger.

1.2. Technical Specifications

Led strip:

12V

Power

9.6 W/m

Color temperature

Tc 6000 K

Number of LEDs

120 PCs/m

Luminous flux

4-5 Lumen/pcs

Led type	3528 SMD Led
Electric shock protection class	III
Environmental protection degree	IP 20
Power supply:	
Input supply voltage	220V - 50/60 Hz
Output voltage	12V
Power	30 W
Electric shock protection class	II
Environmental protection degree	IP 67

1.2. Completeness.

The lamp is the mirror integral part, it can be used only with the product with which it is supplied:

- mirror - 1pc;
- ed lamp (LED strip) - 1pc (built-in);
- power supply - 1 pc (built-in);
- embossed sheet switch - 1 pc (built-in);
- mirror fastening (bracket with a hook) - 2 PCs;
- operation manual - 1 piece.

1.3. Safety requirements.

The illuminated mirror installation should be executed by a qualified electrician. The lamp installation and maintenance should be executed only at disconnected electric mains. The mirror with the lamp must be protected against shocks and falls. Operation of the Led Lighted Mirror with a damaged case is forbidden. When a fault is detected after the warranty period expiration specialized service centers must be requested for assistance. Do not try to repair the product without assistance.

1.4. Preparation for operation and turning on the lamp.

Install the mirror on operation location using the mounting hooks that are supplied with the mirror. Insert the power cord plug into AC wall outlet. Touch the illuminated area of the embossed sheet switch with a finger. The mirror lighting is turned on/off through brief touches of the illuminated area.

1.5. Storage conditions.

Mirrors should be stored in the enclosed, dry, heated premises where relative humidity does not exceed 70% under the ambient temperature not below 10°C in the unpacked state provided that containers, binders, sealing and packing materials were not humidified. The materials and substances which can cause mirror damaging (acids, alkalis, salts, organic solvents, paints, varnishes, construction solutions, etc.) should not be placed in the mirror storage premises. The mirror must be protected against exposure to sudden differential temperature.

1.6. The product maintenance.

The mirror should be cleaned regularly in order to prevent the formation of considerable and persistent contamination, as well as long-term moisture accumulation. Special cleaning liquid for glass should be used for the mirror maintenance. Soft cloth that does not leave fibers (microfiber) on the glass surface is the best choice for cleaning the mirror. The mirror watering or spraying cleaning products directly on the mirror are prohibited. Led Lighted Mirror must be unplugged from the 220 V power supply voltage during cleaning.

1.7. Transportation.

When transporting, loading, unloading and storing the mirrors, the measures for ensuring their protection against mechanical and thermal exposure, meteorological precipitation, moisture and corrosive substance impact should be taken.

1.8. Additional information

The product is not designed for application in the premises with permanent high humidity level (swimming pools, baths, saunas, etc.).

The mirrors must be protected against contact with construction materials (cement dust, mortars, plasters, etc.), particles thrown by the operating equipment (welding machines, grinders, pneumatic hammers, etc.), and other corrosive substances.

Protect the mirror against hits by hard objects.

Avoid touching the mirrors each other and their contact with hard objects.

Application in outside glazing is prohibited.

See label for production date.

Produced by order of «Ceramic Solutions Rus» LLC

Manufacturer: TD Kontinent LLC

apt. 45, 22/2, Delovaia Str., Nizhniy Novgorod, Russia, 603163

Tel.: (831)296-16-65

Made in Russia.

See Installation instructions in Annex 1.



TR CU 004/2011, TR CU 020/2011, TR EAU 037/2016

KK

KEPILDIK TALONY

LED-jaryg`y bar ai`na qabyrg` alyq ai`na tu`rinde turmystyq qoldany` ja`ne i`nteri`rdi bezendiry` u`s`in arnal`an, vanna bo`lmesinde pa`i dalany`g`a bolady.

Kepildik bery` s`arttary:

1. Kepildik merzimi Bui`ymdy satyp alg`an ku`nnen esekteledi. Bui`ymdy satyp alg`an ku`n tay`arlyq nemese kassalyq chekpen rastaladı. A`i`nalarg`a kepildik merzimi 2 jyl. Ji`yntyqtay`s`ylarg`a, fy`rnı`ty`rag`a, bagetterge kepildik merzimi eksply`atasi`a6 saatqay`6 tasymalday` ja`ne montajday` erejeleri oryndalg`an kezde bui`ymdy da`yndag`an ku`nnen bastap 24 a`i`dy qurai`dy.
2. LED-jaryg`y bar ai`nag` a kepildik s`arttary.

2.1. Tutyng`s`y satyp ja`ne qabyldap alg`an kezde bui`ymdy ko`rinetin aqay`lardyn` bolmay`yna tekser`ge mindetti. Bui`ymny` syrtqyta ri menjiyntyq ytutyny`s`y menbui`ymdy satyp alg`an jerde tekserili`i kerek. Bui`ymdy satyp alg`annan kei`in syrtqy betinini`, syrtqy tu`rinin` ja`ne ji`yntyg` ynyq zaqymdal`yna qatysty`s`ag`ymdar qarastyrylmai`dy.

2.2. Tutyng`s`y `pa`i dalany`s`y nusqay`lyg` y` bo`liminde mazmundalg`an kepildik s`artymen, buiymdy montajday` nusqay`lyg` y` ja`ne ekply`atasi`a erejelerimen tanysy`g`a ja`ne orynday`g`a mindettedeli.

2.3. O`ndiry`s`i bui`ymdy dyrys emes tasymalday`, bui`ymdy qate ornaty`dan, bui`ymdy tag`ai`yndad`y bo`i`yng`s`a pa`i`dalambay`dan ty`yndag`an, o`ndiry`s`iden tikelei` alynbag`an qosalqy bo`ls`ekterdi (ji`yntyqtay`s`ylardy) montajday` barysynnda bui`ymdy pa`i`dalany` saldarynn` ty`yndag`an bui`ymny` aqay`laryna jay`apkers`ilik artpai`dy.

2.4. Montajdy ju`zege asyry`aldynnda bui`ymdy aqay`dyn` bolmay`yna ja`ne bui`ymny` ji`yntyg` yn muqi`at tekser`y kerek. Kems`ilkilte`ri anyqtalq`an bui`mdarly ornaty`g`a ja`ne ary qara`i` eksply`atasi`alay`g`a jiberilmei`di. Bui`ymda kems`ilkterdin` anyqtaly` jag dai`y`ty`raly osy

kepildik talonynyn` 3 bo`liminde ko`rsetilgen s`ag` ymdardy (aryzdardy) qarastyry` bo`i yns`a oryng` a harbarlay` kerek.
2.5. Kepildik qyzmet ko`rsety` satyp al`y ku`ni men deregin rastai`tyn kepildik talony men qujat bolg`an kezde g`ana ju`zege asyrylady (mysaly, tay`arlyq nemese kassalyq chek). Kepildik bui`ymnyn` zay`yttyq aqay`laryna (kems`ilikterine) g`ana taralady.

2.6. O`ndiry` s`i tutyny` sy` g`a satyp al`y s`y eksply` atatsi` a boi`y ns`a nusqay`lyqtyn` montajday` boi`y ns`a nusqay`lyqtyn` Buu`ymdy ku`ty` boi`y ns`a usynystardy oryndamay` jag` dai`ynda bui`ymdy almastyry` boi`y ns`a s`y`g`ndaryd o`temei`di.

2.7. Kepildik kems`ilikter bui`ymdy tutyny`s`yg`a bergenmen kei`in:

- tasymalday` barysynda bui`ymnyn` zaqymdal`y` nemese joli`yly`;
- bui`ym konstry`ktsi` asyna tutyny`s`y nemese u`s`ins`i tulg`alarmen engizilgen o`zgerister;
- bui`ymdy eksply` atatsi` a erejelerinin` pai`dalany`s`ymen buzuly`y, tag` a`yndaly` y boi`y ns`a pai`dalany`;
- montajday` boi`y ns`a nusqay`lyqtyn` buzuly`y;
- bui`ymdy ku`ty` boi`y ns`a a erejelerideri oryndamay`;
- o`ndiry` s`i usyrbag`an tu`prusqa emes qosalqy bols`ekter men ji`yntyqtay`s`ylardy pai`dalany`;
- mehani` qalyq zaqymdal`lar: soqqy, ketik, szyat ja`ne t.s.s.
- bui`ymg` a to`men temperaty`ranyn` a`seri` (saqtay` erejelerinin` buzuly`y);
- tutyny`s`nyn` kina` si boi`y ns`a;
- u`s`ins`i tulg`a nemese u`lken ku`s`tin a`ser etu`i.

• Mehani` qalyq zaqymdal`lar (syzattar, syryly`lar, ketikter, daqtar ja`ne t.s.s.);

• Buu`ymnyn` osy tu`ri u`s`i in eksply` atatsi` a erejelerimen qarastyrlmag` an mehani` qalyq, hi`mi` alyq, jyly`lyq ja`ne t.b.a` serlerden ty`yndag` an aqay`lar;

- Agresi`vtik orta, lastany`, qys` qylsdany` a`seri`;
- Eksply` atatsi` a erejelerinin` buzuly`y;
- Buu`ymnyn` tabi`g i`toz`y`;
- Montaj boi`y ns`a nusqay`lyqtyn` oryndamay`; na`ti`jesinde ty`yndag` an bui`ymdarg` a taralmai`dy.

2.8. Kepildik bui`ym satyp alyng an eldin` ay`mag` ynda usynylady.

3. S`ag` ymdardy (aryzdardy) qarastyry` ta`rtibi:

3.1. Buu`ymnyn` ja`ne onyn` ji`yntyqtay`s`ylaryny` sapasy boi`y ns`a s`ag` ymdar barlyq kepildik merzimi boi`y ns`a qabyldanady.

3.2. Buu`ymnyn` sapasy boi`y ns`a s`ag` ymdar qabyldanady:

- bui`ymdy satyp alg` an orny boi`y ns`a;
- www.cersanit.ru sa`i`tynda «S`ag` ym jibery`» bo`limide;
- complaint@cersanit.ru elektronды pos`ta meken-jai`y boi`y ns`a;

- +7 (800) 333-98-20 telefon boi`y ns`a.

3.3. Tutyny`s`y aqay`larg`a (buu`ymnyn` kems`ilikteri) qatysty O`ndiry` s`ige eger olar kepildik merzim` aqytynda anyqtalsa, talap qo`i`y` g`a quqly.

3.4. Buu`ymnyn` kems`ilikterine qatysty barlyq s`ag` ymdar s`ag`ymmen birge kelesi qujattar birge berilgen kezde qarastyrlady:

- bui`ymdy satyp aly`dy rasta`tyn qujattar (tay`arlyq kassalyq chek nemese toltrylg`an kepildik talony),
- foto ja`ne video materi`alдар.

3.5. S`ag` ymdy qarastyry` merzimi tutyny`s`y osy kepildik talonny` 3.4 t. ko`rsetilgen s`ag` ymdar men qujattardy usyng an ku`nnen bastap 10 ku`n qurai`dy.

3.6. Kepildiktin jaramdylyq` y`aqytynda anyqtalg`an bui`ymnyn` kems`ilikterin joi`y` dyr maks`i maldy merzimi s`ag` ymdar (aryzdar) negizdelgen bolyp tanylgy an jag`dai`da tutyny`s`y sa`i`kes talapty qo`i`g`an ku`nnen bastap 45 ku`ndi qurai`dy. Kems`ilikterdi joi`y` merzimin uzarty` qajet bolg`an jag`dai`da O`ndiry`s`i ol ty`raly tutyny`s`y`g` a y`aqytynda harbarla`dy.

3.7. Bui`ymg` a kepildik merzimi aryzdy Bergen ku`n men bui`ymnyn` kems`iligin joi`y` ku`minin` aralyg` ynda o`tketen ku`nge uzartylady.

3.8. O`ndiry`s`i tutyny`s`yg` a bui`ymnyn` kems`ilikterin (aqay`laryn` joi`y` u`s`ins`i tulg`alardy qatystryp alg`an s`y`g` yndaryn` o`temei`di. Osyndai` o`temaqy erek`e jag`dai`larda qujatpen rastalg`an s`y`g` y`n bolg`an kezde o`ndiry`s`imen keliisly`i mu`mkin.

3.9. Qatysty aryz berilgen bui`ymdar gi`gi` enanyn` negizgi normalaryna sa`i`kes kely`leri kerele (taza boly`y kerek)

1. Led-jaryg`y bar Ai`nany` eksply` atatsi` asy boi`y ns`a nusqay`lyq

1.1. Led-jaryg`y bar ai`nany` jalpy ma`limetteri men qurylg`ysy.

Jaryg`y bar ai`na kerney`i 220B/50 Gts toraptan qorektendiry` u`s`in arnalq`an. Ai`nany` art` jag`ynda konty`ry boi`y ns`a nemese is`inde Led`-yrag` dan ornatylg`an sa`ndik plastmassa korpy` s`jelidengen. S`yrag`dandy qorektendiry` ai`nany` karkasynyn` is`inde bektilgen 12V turatqy kerneu` qorektendiry` blogy arqyly ju`zege asyrylady. Qosy` sensorly ajyratqys`tyn` jarqrag`an ay`mag` yna say`saqtynastyr` arqylyju`redi.

1.2. Tehnikalyq s`i pattamalary

Led-taspa:

Turaqtig kerney`	12B
Qy`aty	9,6Bt/m

Tuisti temperaty`rasy	Tc 6000 K
-----------------------	-----------

Jaryq di`odtaryny` sany	120 dana/m
-------------------------	------------

Jaryq ag`yny	4-5 Lm/pcs
--------------	------------

Jaryq di`odtaryny` ti`pi	3528 SMD Led
--------------------------	--------------

El.tokpen zaqymdal`dan qorg`ay` klasy	III
---------------------------------------	-----

Qors`ag`an ortadan qorg`ay` da`rejesi	IP 20
---------------------------------------	-------

Orektdendir` blogy:	
---------------------	--

Kiris qorektendiry` kerney`i	220B - 50/60 Гц
------------------------------	-----------------

S`y`g`ys kerney`i	12B
-------------------	-----

Qy`aty	30 Bт
--------	-------

El.tokpen zaqymdal`dan qorg`ay` klasy	II
---------------------------------------	----

Qors`ag`an ortadan qorg`ay` da`rejesi	IP 67
---------------------------------------	-------

1.2. Ji`yntyqtay`y.

S`yrag`dan ai`nany` ajyramas bo`ligi bolyp tabylady, jetkizilgen bui`ymmen g`ana pai`dalany`g` a bolady:

- ai`na - 1dana;

- LED s`yrag` dan (LED taspa) - 1dana (kirikitirilgen);

- qorektendiry` bplogy - 1 dana (kirikitirilgen);

- sensorly ajyratqys` - 1 dana (kirikitirilgen);

- ai`nany` bekitipesi (ku`rs`egi bar tirey`is`i) - 2 dana;

- eksply` atatsi` a boi`y ns`a nusqay`lyq - 1dana.

1.3. Qay`ipsizdil talaptry.

Jaryg`y bar ai`nany ornaty`dy biliki elektri`kke tapsyrg`an durys. S`yrag`dandy ornaty` ja`ne qyzmet ko`rsety`di elektrik torap o`s`irilgen kezde g`ana ju`rzigiledi. S`yrag`dany bar ai`nany soqqy men qujaly`dan saqtandury` qajet. Led-jaryg` y`bar korpy` sy`zaqymdal` an ai`nany eksply` atatsi`alay`g`a tyi`ym salynady. Kepildik merzimi ai`aqtalq an kezde buzuly` anyqtalg` anda mamandandyrylg`an servis` ortsalyqtaryna bary` qajet.

1.4. S' yrag' dandyjumysqa dai' ynday' ja' ne qosy'.

Ai' nany ekspl' atas' ia ornyna ai' namen birge ji' yntyqta beriletin montajday' ku'rs'ekterinin' ko'megimen ornatyñ'yz. Torap bay'symy ai' yryn ai'nymaly tok torabynyn' rozetzasyna kirkizin' tñ. Sensorly ajyratqys' tyñ' jarqrag' an ay'mag' yna say'saqty janastry' n'yz. Jarqrag' an ay'maqqa qysqa janasy'lar ai' nanyn' jarq' yñ qosady\o's' iredi.

1.5. Saqtay' s'arttary.

Ai' nalardy jabyq, qyrg'aq, jyltylatyn, salystyrmaly ylg`aldylyg' y 70% aspa'i tyn u'i-jai'larda qors'ag'an ay'a temperatry rasy 10°C to'men emes kezde, eger tara, to'seletin, nyg'yzda'i tyn ja'ne orai'tyn materi' aldar ylg`aldanbag an jag dai'da saqtai'dy. Ai' nalardy saqtay' g'a arnalg'an u'i-jai'larda ai' nalardyn' zaqymdalýy ty'dyratyn materi' aldar men zattar (qys'ylardar, siltler, tuzdar, organi'kalyq eritindiler, boi'ay'lar, laktar, qurylys eritindileri ja'ne t.b. bolmay'y kerek). Ai' nalardyn' temperatry rasyñ ku'rт o'zgertpen' izeder.

1.6. Bu'i ymdy ku'ty.

Ai' nany u'kken ja'ne ketpei'tin kirleny'lerdi, sonymen birge ylg`aldyn' uzaq ji' naly'yn boldyrma'i u'nemi tazalap ottry' kerek. Ai' nany ku'ty' u's'in ai'nag'a arnalg'an arnai'y tazalag'ys' sul' yqtyqty pa'i dalany' kerek. En' durysy ai'nany s'ynynyn' betinde tals'yg' qaltrymali'tyn jumsaq matamen su'rtenken durys (mi'krofi'b'a). Ai' nag'a sy' qui'y'g'a ja'ne tazalag'ys' quraldardy ai'nag'a tikelej' s'as'y'g'a bolmai'dy. Led-jaryg' y'bar ai'nany tazalag'an kezde 220V qorektendiry' kerney' inen o's'ry' kerek.

1.7. Tasymalday'.

Ai' nalardy tasymaldy' an, ju'ktey', tu'siry' ja'ne saqtay' kezinde olardyn' mehani'kalyq ja'ne termi' alyq a'serden, atmosferalyq jay'yn-s'as' yndardan, ylg`al men aggressi vti zattardyn' a'serinen qorg'ay'dy qamtamasyz etetin s'aralardy goldany' qajet.

1.8. Qosyms'a apparat.

Bui'ym ylg`aldylyg' y u'nemi jog'ary u'i-jai'larda pa'i dalany g'a arnalmag'a n (ju'zy' bassei'nderi, mons'alar, say'alar ja'ne t.s.s.)

Ai' nany' betine qurylys materi'aldarynyñ' tsement s'any, qurylys eritindileri, sylqap qospalary ja'ne t.s.s), jumys istep turg'an jabdyqtan (da'nekerley' apparattary, tegistey' mas'i nalary, perforatorlar ja'ne t.s.s.), us' atyn bo'ls'ekterdin' tu sy'in boldyrman'yz.

Ai' nany' qatty zattarmen soqqysyn boldyrman'yz.

Ai' nalardyn' o'zara janasy'yn ja'ne qatty zattarmen janasy'yn boldyrman'yz.

Syrtyq s'ynylay'g'a goldany'g'a bolmai'dy.

O'ndirilgen ku'niñ zattan'badan qaran'yz.

«Keramik solusñ Rus» JSQ tapsyrsyмен daiyndalğan O'ndiry's'i: «TD Konti'nenit» JSQ 603163, Resei, Niñniñ Gorodok q., Delivai'a k-si, 22/2 u'i 45 pa'ter Tel: (831) 296-16-65

Resei'de jasalg'an.

Qurastyry' boi'yns'a nusqay'lyq №1 Qosyms'ada ko'rsetilgen.



TR KO 004/2011, TR KO 020/2011, TR EAEO 037/2016

ZƏMANƏT TALONU

LED-işqli güzgü məişətdə istifadə etmək üçün və divar güzgüləri formasında interyerin tərtib olunması üçün nəzərdə tutulub, vanna otığında istifadə etmək üçün uyğundur.

Zəmanətin təqdim edilməsi şərtləri:

1.Zəmanət müddəti Məməlumatın satın alındığı tarixdən etibarən hesablanğıbaşlanır. Məməlumatın satın alınma tarixi mal və ya kassa çeki ilə təsdiq edilir. Güzgülün zəmanət müddəti - 2 ildir. Komplektə daxil olanların, furniturun, baqetin zəmanət müddəti, istismar, saxlanması, daşınımı və montaj qaydalarına əməl etmək şərtlə, məməlumatın istehsal olunduğu gündən 24 ay təşkil edir.

2.LED-işqli Güzgüyənən zəmanətin şərtləri:

2.1. Satın alma və qəbul zamanı istehlakçı görünən qüsurların olub-olmadığını yoxlamalıdır. Məməlumatın xarici görünüşü və komplektləşdirməsi məməlumatın satın alındığı yerde istehlakçı tərəfindən yoxlanılmalıdır. Məməlumat satın alındıqdan sonra, xarici səthlərin zədələnmələri, xarici - görünüşün və komplektləşdirmə ilə bağlı iddiyalara istehsəlçi tərəfindən baxılmır.

2.2. İstehlakçı, «istifadəçi üçün təlimat» bölümündə qeyd olunan, məməlumatın zəmanət şərtləri, montaj üzrə təlimat və istismar qaydaları ilə tanış olmayı və onlara riayət etməyi öhdəsinə götürür.

2.3. İstehsəlçi, məməlumatın qeyri-müvafiq daşınması, məməlumatın qeyri-düzgün quraşdırılması, məməlumatın təyinatı üzrə istifadə olunmaması sabəbindən meydana galan, istehlakçı tərəfindən məməlumatın montajı zamanı birbaşa istehsəldən alınmayan ehtiyat hissələrin (komplektə daxil olan hissələrin) istifadə olunması nəticəsində yaranan məməlumatın qüsurlarına görə məsuliyyət daşıımı.

2.4. olub-olmadığını bilmək üçün məməlumat və məməlumatın komplektləşdirməsini dikkətlə yoxlamaq lazımdır. Aşkar olunmuş nöqsanlarla məməlumatın quraşdırılması və sonrakı istismarına yol verilmir. Məməlumatda çatışmazlıqların aşkar olunması faktı barədə, bu zəmanət talonunun 3-cü bölməsində qeyd olunmuş, iddiyalara (reklamasiyalara) baxılma yeri üzrə məlumat vermək lazımdır.

2.5. Zəmanət xidməti, yalnız zəmanət talonu və satınalmanın hayata keçirilməsi faktını və tarixini təsdiq edən sənəd (məsləhət, mal və ya kassa çeki) olduqda həyata keçirilir.

Zəmanət yalnız məməlumatın zavod qüsurlarına (çatışmazlıqlarına) şəmil olunur.

2.6. İstehsəlçi, alici tərəfindən istismar üzrə təlimata, montaj üzrə təlimata, Məməlumatla qulluq üzrə tövsiyələrə əmlə olunmadığda məməlumatın dəyişdirilməsi ilə bağlı xərcləri istehlakçıya kompensasiya etmır.

2.7. Zəmanət, məməlumatlar istehlakçıya ötürüldündən sonra aşağıdakilar nəticəsində çatışmazlıqların yaradığı məməlumatları şəmil olunur:

- daşınma prosesində məməlumatın zədələnməsi və ya məhv olması;
- istehlakçı və ya üçüncü şəxslər tərəfindən məməlumatın konstruksiyasına dəyişikliklərin edilməsi;
- istifadəçi tərəfindən məməlumatın istismarı qaydalarının pozulması, təyinat üzrə istifadə olunmaması;
- montaj üzrə təlimatın pozulması;
- məməlumatla qulluq üzrə qaydalarla riayət olunmaması;
- istehsəlçi tərəfindən tövsiyə olunmayan qeyri-orijinal ehtiyat hissələrin və komplekt hissələrin istifadə olunması;

- məxaniki zədələnmələr: zərbələr, qalpələr, ciziqlər və s.
 - aşağı temperaturların Məməlulata təsiri (saxlama qaydalarının pozulması);
 - istehlakçının təqsiri ucbatından;
 - Üçüncü şəxslərin va ya qarşılınlırmaz qüvvənin təsiri.
 - Məxaniki zədələnmələr (ciziqlər, sürtünmələr, qalpələnmələr, çopurluqlar və s.);
 - Bu növ məməlulatların istismar qaydaları ilə nəzərdə tutulmayan, məxaniki, kimyəvi, istilik və s. təsirlər nəticasında meydana gələn qüsürler;
 - Aqressiv mühitin, çirkəlnəmənin, oksidləşmənin təsirləri;
 - İstismar qaydalarının pozulması;
 - Məməlulatın təbii aşınması;
 - Montaj üzrə təlimata riayət olunmaması.
- 2.8. Zəmanət, məməlulatın satın alındığı ölkənin ərazisində təqdim olunur.
3. İddialara (reklamasiyalara) baxılma qaydasi aşağıdakı kimiidir:
- 3.1. Məməlulatın və onun komplektinə daxil olan hissələrin keyfiyyəti üzrə iddialar bütün zəmanət müddəti ərzində qəbul edilir.
- 3.2. Məməlulatın keyfiyyəti üzrə iddialar qəbul edilir:
- məməlulatın satın alındığı yer üzrə;
 - [www.cersanit.ru](http://cersanit.ru) saytında «iddia göndər» bölməsində;
 - complaint@cersanit.ru elektron poçt ünvani üzrə;
 - +7 (800) 333-98-20 telefon üzrə.
- 3.3. İsteklakçı, agar qüsurlar (məməlulatın çatışmazlıqları) zəmanət müddəti ərzində aşkar olunubsa, onlara bağlı İstehsalçıya iddia irali sürmək hüququna malikdir.
- 3.4. Məməlulatın çatışmazlıqları ilə bağlı bütün iddialara, iddiyalara eləvə olmuşdur aşağıdakı sənədlər oldudaq baxılır:
- məməlulatın satın alındığını təsdiq edən sənədlər (mal/kassa çeki və ya doldurulmuş zəmanət talonu),
 - foto/video material.
- 3.5. İddiaya baxılma müddəti, istehlakçı tərəfindən iddiyanın və bu zəmanət talonunun 3.4-cü bəndində qeyd olunan sənədlərin təqdim olunduğu andan etibarən 10 gün təşkil edir.
- 3.6. Zəmanətin qüvvədə olduğu dövrə aşkar olunmuş məməlulatın çatışmazlıqlarının aradan qaldırılmasının maksimal müddəti, istehlakçı tərəfindən müvafiq iddianın təqdim olunduğu andan etibarən 45 gün təşkil edir, bir şartla ki, iddiyalar (reklamasiyalalar) asaslandırılmış qəbul edilsin. Çatışmazlıqların aradan qaldırılma müddətinin artırılması tələb olunduğda İstehsalçı bu barədə vaxtında istehlakçıya məlumat verir.
- 3.7. Məməlulatın zəmanətinin qüvvədə olma müddəti, reklamasiyanın verildiyi gün ilə məməlulatın çatışmazlığının aradan qaldırıldığı günü arasında keçən dövr qədər uzadılır.
- 3.8. İstehsalçı, istehlakçının məməlulatın çatışmazlıqlarını (qüsurlarını) aradan qaldırmaq üçün üçüncü şəxsləri cəlb etməkla cəhdli xərcləri istehlakçıya kompensasiya etmir. Bu cür kompensasiyalar istisna hallarda, sənədlə təsdiq olunmuş xərclər olduqda istehsalçı ilə razılışdırıla bilər.
- 3.9. Barəsində reklamasiya verilmiş məməlulat, əsas gigyena normalarına uyğun olmalıdır (temiz olmalıdır).

1. LED-işqli Güzgüün istismarı üzrə təlimat

- 1.1. Ümumi məlumatlar: LED-işqli güzgü qurğusu. İşqli güzgü 220V/50Hz gərginliyə malik şəbəkədən qidalanmaq üçün nəzərdə tutulub. Güzgüün eks tərəfində dekorativ plastik korpus yapısıdırıllıb, onun konturu boyunca və ya daxilində LED-işqli quraşdırılıb. İşığın qidalanması, güzgüün karkasının daxilində bərkidilmiş, 12 V daimi

gərginliqli qidalanma bloku vasitəsilə 220V-luq şəbəkədən həyata keçirilir. Yandırılması sensor açarı işıqlaşan sahəsinə barmaqla toxunmaqla baş verir.

1.2. Texniki xarakteristikalar

LED-lent:

Daimi gərginlik	12V
Güç	9,6Vt/m
İşıq temperaturu	Ts 6000 K
İşıqdiodların miqdarı	120 ədəd/m
İşıq axını	4-5 Lm/pcs
İşıqdiodların tipi	3528 SMD Led

Elektrik cərəyanından müdafiə dərəcəsi III

Qidalanma bloku: IP 20

Qidalanmanın giriş gərginliyi 220V - 50/60 Hz

Cıxış gərginliyi 12V

Güç 30Vt

Elektrik cərəyanından müdafiə dərəcəsi II

Ətraf mühitdən müdafiə dərəcəsi IP 67

1.2. Komplektlik.

İşıq (çıraq) güzgüünün ayrılmaz hissəsidir, ancaq aşağıdakılarda birləşkə tədarük olunan məməlulatla istifadə oluna bilər:

- güzgü - 1 ədəd;
- LED işqli (çıraq) (LED lent) - 1 ədəd (quraşdırılmış);
- qidalanma bloku - 1 ədəd (quraşdırılmış);
- sensor açar - 1 ədəd (quraşdırılmış);
- güzgü barkitməsi (qarşaklı kronşteyn) - 2 ədəd;
- istismara üzrə təlimat - 1 ədəd.

1.3. Təhlükəsizlik üzrə tələblər.

İşqli güzgüün quraşdırılmasının ixtisaslı elektrik işçisinə həvələ etmək lazımdır. Çıraqın (işığın) quraşdırılması və qulluğunu ancaq elektrik şəbəkə sönmüş vəziyyətdə keçirin. İşqli güzgüün zərbə və düşmələrdən qorumaq lazımdır. Zədalanmış korpusla LED-işqli güzgüün istismarı qadağandır. Zəmanət müddəti başa çatdıqdan sonra nasazlıqlar aşkar olunduqda, ixtisaslaşdırılmış xidmət (servis) mərkəzlərinə müraciət etmək lazımdır. Məməlulat özünü təmir etməyə çalışmayıın.

1.4. İşə hazırlıq və çırğın yandırılması.

Güzgüün, güzgü komplekti ilə galən montaj qarşamlarının köyməli istismar yerindən quraşdırın. Dəyərin cərəyan şəbəkəsinin rozetkasına şəbəkə ipinin çəngolini yerləşdirin. Sensor açarının işıqlaşan sahəsinə barmağınızı toxundurun. İşıqlaşan sahəyə qısa toxumalar günüñ işini yandırır/söndürür.

1.5. Saxlanılma şəraiti.

Güzgüləri, havanın temperaturu 10 °C-dən az olmayan və havanın nisbi rütubətinin 70%-dən çox olmadığı bağlı, quru, isidilən məkanlarda, tara, aralıq, sıxlığından və qablaşdırma materialları nəmlanmaya məruz qalmadıqda, açılmış formada saxlanılır. Güzgülərin saxlanıldıqda mekanda güzgülərin zədalanmasına səbab olıbilək materiallar və maddələr (turşular, qələvələr, duzlar, orqanik həllədicilər, boyalar, lakklar, tikinti məhlulları və s.) olmamalıdır. Güzgüün kəskin temperatur fərqlərinə məruz qoymayıñ.

1.6. Məməlulat qulluq.

Güzgüün müntəzəm olaraq təmizləmək lazımdır, böyük və dayanıqlı (möhkm) çirkəlnəmələrin, həmcinin üzün müddət nəmin yığılmasının yaranmasına yol vermək olmaz. Güzgüyə qulluq üçün şüşə üçün xüsusi təmizləyici maye istifadə olunmalıdır. Yaxşı olar ki, güzgü şüşənin səthində liflər saxlamayan yumşaq parça ilə təmizlənsin (mikrofibr). Güzgüni sulamaq və birbaşa güzgüyə təmizləyici vasitəni

çılınmak olmaz. LED-işqli güzgünen tamızlık zamanı 220 V-luq qidalanmanın gərginliyindən söndürmək lazımdır.

1.7. Daşınma.

Güzgülerin daşınması, yüksəlniləsi, boşaldılması və saxlanılması zamanı, onları mexaniki və termik təsirlərdən, atmosfer yağışlarından, rütubət və aqressiv maddələrin təsirindən müdafiəsinə təmin edən tədbirləri görmək lazımdır.

1.8. Əlavə məlumat

Məməlat, daima yüksək rütubətin olduğu məkanlarda istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmayıb (üzgüçülük hovuzları, hamamlar, saunalar və s.).

Güzgüyə tikinti materiallarının (sement tozu, inşaat məhlulları, malalama qarşıqları və s.), işleyən avadanlıqlardan (qaynaq aparatları, cılamala maşınları, perforatorlar və s.) uçan hissəciklərin və digər aqressiv maddələrin düşməsinə yol verməyin.

Güzgüyə sərt predmetlərlə zərbələrin dəyməsinə yol verməyin.

Güzgülerin qarşılıqlı bir-birinə dəyməsindən və onların bark predmetlərə dəyməsindən qaćının.

Xarici şüsləmədə istifadə olunmasına icazə verilmir. İstehsal tarixi üçün etiketin üstüne bax.

Keramik Solyuşns Rus MMC-nin sıfırı ilə hazırlanıb

İstehsalçı: «TD Kontinent» MMC, 603163, Rusiya, Nijniy

Novgorod ş., Delovaya küç., ev 22/2, mən. 45

Tel: (831) 296-16-65

Rusiyada istehsal olunub.

Quraşdırılma üzrə talimat Əlavə №1-də yerləşdirilib.



TR TS 004/2011, TR TS 020/2011, TR EAEU 037/2016

KAFOLAT TALONI

LED-yoritigchili ko'zgu uyya foydalanish va osma ko'zgusi turida interyerini bezatish uchun mo'ljalangan.

1. Kafolat muddati mahsulot sobit olingen kundan boshlab hisoblanadi. Mahsulotni sobit olish sanasi tovar yoki kassa cheki bilan tasdiqlanadi. Ko'zgular uchun kafolat muddati - 2 yil. Butlovchi qismlariga, furniturasiga, bagetga kafolat muddati, foydalanish, saqlash, tashish va o'rnatish qoidalariiga riyo qilingan holda, mahsulot ishlab chiqarilgan kundan boshlab 24 oy.

2. Kafolat shartları.

2.1. Sobit olish və qabul qilish vaqtida iste'molchi ko'rinarli nuqsonlarni mavzhud emaslığının tekshirib olisgha mazbur. Buyumning tashqi ko'rinishi və komplektatsiyası iste'molchi tomonidan buyumni sobit olgan joyda tekshirib olinishi kerak. Buyum sobit olingenandan so'ng, tashqi yuzalaridagi, tashqi ko'rinishidagi shikastliklar və komplektatsiyasi bo'yicha da'volar, ishlab chiqaruvchi tomonidan ko'rib chiqılmalıdır.

2.2. İste'molchi «foydalanuvchi uchun qu'llanma» bo'limalıda ko'satilgan kafolat shartları, o'rnatish ko'satmaları və mahsulotni ishlash qoidalari bilan tanışib chiqish və riyo qilish majburiyatını oladi.

2.3. Buyumni noto'g'i tashish, buyumni noto'g'i o'rnatish, buyumdan maqsadi bo'yicha foydalanmaslik natizhasida kelib chiqqan, buyumni o'rnatish vaqtida iste'molchi

tomonidan, u tomonidan bevosita ishlab chiqaruvchidan olinmagan ekhtiyot qismlarını (butlovchi qismlarını) qo'llanishi olibatida vuzhuduga kelgan, buyumning nuqsonları uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi.

2.4. O'rnatishni amalga oshirishdan avval buyumda nuqsonlar yo'qligi va komplektatsiyasi butligi bo'yicha buyumni diqqat bilan tekshirib chiqilsin. Aniqlangan kamchiliklari bilan buyumni o'rnatish və keyinchalik foydalanish mumkin emas. Mahsulotdagı kamchiliklarni aniqlanganligi haloti bo'yicha, ushbu kafolat talonining 3 bo'limalı ko'satilgan da'volarni (reklamatsiyalarni) ko'rib chiqish joyiga malum qilish lozim.

2.5. Kafolatlı xizmat faqat kafolat taloni və sobit olish sanası va haqiqatini tasdiqlovchi hujjat (masalan, tovar yoki kassa cheki) mavjud bo'lganda amalga oshiriladi. Kafolat faqat mahsulotning zavoddagi nuqsonlari (kamchiliklari) uchun amal qildi.

2.6. Haridor tomonidan foydalanish qoidalari, o'rnatish bo'yicha yo'reqnomaga, buyumga qarash bo'yicha tavsiyalarga amal qilinmagan holda buyumni almashtirilishi bilan bog'liq bo'lgan harajatlar, iste'molchiga ishlab chiqaruvchi tomonidan qoplab berilmaydi.

2.7. Kafolat iste'molchiga o'tkazilgandan keyin quyidagilar natijasida kamchiliklarni paydo bo'lgan mahsulotga nisbatan qu'llanilmaydi:

- tashish jarayonida mahsulotga zarar yetkazish yoki yo'q qilish;
- mahsulot konstruktsiyasiga iste'molchi yoki uchinchı shaxslar tomonidan o'zgartirishlar kiritish;
- foydalananuvchi tomonidan mahsulotni ishlash qoidalari buzilishi, maqsadi bo'yicha foydalanmaslik;
- o'rnatish bo'yicha ko'satmalarning buzilishi;
- mahsulotni ishlash qoidalariiga riyo qilmaslik;
- ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan original bo'luman ehtiyoj qismlar va komponentlardan foydalanish;

• mexanik shikastliklar: zarbalar, siniqlar, chiziqlar, va hokazo

• past haroratlarning mahsulotlarga ta'siri (saqlash qoidalarinin buzilishi);

• iste'molchining aybi bilan;

• uchinchı shaxsarning yoki yengib bo'lmash kuchning ta'siri;

• Mexanik shikastliklar (chiziqlar, shilinishlar, siniqlar, o'yillishlar, va hokazo);

• Ushbu turdagı mahsulotlar uchun foydalanish qoidalari bilan nazarda tutilmagan, mexanik, kimyoiy, issiqlik va boshqa ta'sirlardan kelib chiqqan nuqsonlar;

• Agressiv mühitning, iflosanishning, oksidlanishning ta'sirlari;

• Foydalanish qoidalarini buzish;

• Mahsulotning tabiiy eskirishi;

• O'rnatish ko'satmalariga riyo qilmaslik;

2.8. Kafolat mahsulotni sobit olgan mamlakat hududida taqdim etiladi.

3. Da'volarni(reklamatsialarni) ko'rib chiqish tartibi:

3.1. Mahsulot va uning tarkibiy qismlarining sifati bo'yicha da'volar kafolat muddati davomida qabul qilinadi.

3.2. Mahsulot sifati bo'yicha talablar qabul qilinadi:

- mahsulotni sobit olingen joyda;

- www.cersanit.ru saytidə «da'vo yuborish» bo'limalıda;

- complaint@cersanit.ru elektron manzili orqali;

- +7 (800) 333-98-20 telefonni orqali.

UZ

3.3. Iste'molchi kafolat muddati davomida topilgan bo'lsa, ishlab chiqaruvchiga nuqsonlarga (mahsulotning kamchiliklariga) nisbatan talablarini taqdirm etishga haqlidir.

3.4. Mahsulotning kamchiliklariga nisbatan barcha talablar da'vo arazisiga birkirtilgan quyidagi hujjatlar mavjud bo'lganda ko'rib chiqiladi:

- mahsulotni sotib olinganini tasdiqlovchi hujjatlar (tovar/kassa cheki yoki to'ldirilgan kafolat taloni),
- foto/video materiallari.

3.5. Da'von'i ko'rib chiqish muddati iste'molchi tomonidan da'vo va ushbu kafolat talonining 3.4-bandida ko'sartilgan hujjatlar taqdirm etilgan kundan boshlab 10 kun.

3.6. Kafolat amal qilish davrida aniqlangan buyumning kamchiliklarini bartaraf qilishning maksimal muddati, da'vo (reklamatsiya) asosli deb topilgan vaqtidan boshlab 45 kundan kechiktirmasdan. Kamchiliklarini bartaraf qilish muddatini uzaytirish zarurati tug'ilganda, Ishlab chiqaruvchi bu haqida iste'molchini o'z vaqtida habardor qiladi.

3.7. Mahsulotning kafolat muddati, reklamatsiya berilgan kuni bilan buyumning kamchiligidagi bartaraf qilingan kuni o'rtaasida o'tgan davrغا uzaytiriladi.

3.8. Iste'molchi buyumning kamchiliklarini (nuqsonlarini) bartaraf qilish uchun uchinchi shahslarini jaib etgan holda qilgan harajatlarini, Ishlab chiqaruvchi unga qoplab bermaydi. Istisno hollarda bunday kompensatsiyalar hujjatli tasdiqlangan xarajatlar mavjud bo'l ganda ishlab chiqaruvchi bilan kelishihi mumkin.

3.9. Reklamatsiya berilgan buyum, asosiy gigiena me'yorlariga mos kelishi lozim (toza bo'lishi lozim).

1. LED yoritichili ko'zgu uchun qo'llanma

1.1. Umumiy ma'lumot va LED yoritichili ko'zgu qurilishi. Yoritichili ko'zgu 220V/50Hz kuchlanishli tarmoqdan quvvatlanish uchun mo'ljallangan. Ko'zungun orqa tomonida dekorativ plastik korpus yopishitirlgan, uning konturi bo'ylab yoki ichida Led chiroq o'rnatilgan. Chiroqning kuvvat olishi 220V tarmog'idan 12V doimiy kuchlanish quvvatlanitirish bloki orqali amalga oshiriladi, bu ko'zguni asosinig ichiga o'rnatilgan. Yoqish sensorli o'chirgichning yoritib turgan maydonini barmog' bilan bosish orqali amalga oshiriladi.

1.2. Texnik xususiyatlari

LED-tasma:

Doimiy kuchlanish	12V
Quvvati	9,6 Vt/m
Rang harorati	Ts 6000 K
Svetodiodelar soni	120 dona / m
Yorug'lik oqimi	4-5 lm/pcs
Svetodiodelarning turi	3528 SMD Led
El.tokidan shikastlanishdan himoyalanish klassi	III
Atrof-muhitda muhofaza qilish darajasi	IP 20
Quvvat manbai:	
Quvvatlanishning kirish kuchlanishi	220V - 50/60 Hz
Chiqish kuchlanishi	12V
Quvvati	30 Vt
El.tokidan shikastlanishdan himoyalanish klassi	II
Atrof-muhitda muhofaza qilish darajasi	IP 67
1.2. To'lqlik.	
Chiroq ko'zunguning ajralmas qismi bo'lib, faqat yetkazib beriladigan mahsulot bilan ishlatalishi mumkin:	
- ko'zgu – 1 ta;	
- LED chiroq (LED tasma) – 1 ta (ichki o'rnatilgan);	

- quvvat manbai - 1 ta (ichki o'rnatilgan);
- sensorli o'chirgich - 1 ta (ichki o'matilgan);
- ko'zguni mahkamaligichlari (ilgak bilan kronshteyn) - 2 ta;
- foydalish uchun qo'llanma – 1 ta.

1.3. Xavfsizlik talablar.

Yoritichili ko'zguni o'rnatishni malakali elektrchiga topshirilishi kerak. Chiroqni o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish faqat elektr tarmog'i o'chirilgan bo'lsa amalga oshirilsin. Chiroqli ko'zguni zarbadan va tushishdan himoya qilish kerak. Buzilgan holda LED-yoritichili ko'zunguning ishlashi taqiqlanadi. Agar kafolat muddati tugagandan so'ng xato aniqlansa, maxsus xizmat ko'rsatish markazlariga murojaat qilish kerak. Mahsulotni o'zingiz ta'mirlashga harakat qilmang.

1.4. Ishga tayyorgarlik va chiroqni yoqish.

Ko'zgu bilan birga keladigan o'rnatish ilgaklari yordamida Ko'zguni foydalish joyiga o'rnatiladi.

Quvvat simining vilkasini o'zgaruvchan quvvat manbaiga ulang. Sensorli o'chirgichning yorqin maydoniga barmog'ingizni bosing. Yorqin maydonning qisqa teginishlari ko'zgu yoritichini yoqadi/o'chiradi.

1.5. Saqlash shartlari.

Ko'zgu atrof-muhit havosi 10 °C dan kam bo'lмаган haroratda 70% dan ortiq bo'lмаган nisbiy namlikdagi yopiq, quruq, isitiladigan xonalarda, agar o'ram, qistirma, muhrash va qadoqlash materiallari namlanmagan bo'lsa, o'rami ochilgan holda saqlanadi. Ko'zguni saqlash xonasida ko'zgurla zarar yetkazadigan materiallar va moddalar (kislotalar, ishqorlar, tuzlar, organik erituvchilar, bo'yoqlar, lakkar, qurilish eritmalar va boshqalar) bo'lmasligi kerak. Ko'zguni keskin harorat o'zgarishiga ta'sir qilmang.

1.6. Mahsulotga g'amxo'rlik.

Ko'zguni mutanzam ravishda tozalash kerak, katta va doimiy iflosanturuvchi moddalar paydo bo'lishiha, shuningdek, uzoq muddatli namlik to'planishiha yo'l qo'ymaslik kerak. Ko'zguni parvarish qilish uchun oyna uchun maxsus tozalash vositasidani foydalaning. Ko'zguni oynaning yuzida tolalar (mikrofibra) qoldirimaydigan yumshoq mato bilan tozalash yaxshidir. Ko'zguga suv sochish, tozalash vositalari to'g'ridan to'g'ri ko'zguga purkash mumkin emas. Tozalash vaqtida LED yoritichili ko'zgu 220 V quvvat kuchlanishidan uzilishi kerak.

1.7. Tashish.

Ko'zgurlarini tashish, yuklash, tushirish va saqlash vaqtida ularni mexanik va termal ta'sirlardan, yog'ingarchiliklardan, namlik va aggressiv moddalardan himoya qilishni ta'minlash choralar ko'rilishi kerak.

1.8. Qo'shimcha ma'lumot.

Mahsulot doimiy yoqori namlikdagi xonalarda (suzish havzalari, vannalar, sauna va boshqalar) foydalish uchun mo'ljallanmagan)

Ko'zguga qurilish materiallarini (tsement changlari, qurilish eritmalar, suvoq aralashmalari va boshqalar), ishlaydigan asbob-uskunalardan (payvandlash mashinalari, silqlash mashinalari, perforatorlar va boshqalar) uchadigan zarralarni va boshqa tajovuzkor moddalarni tushishidan asrang.

Ko'zguga qattiq narsalar bilan zarba berilishiga yo'l qo'yungancha.

Ko'zgurlari o'zaro tegizishidan va ularni qattiq narsalarga tegizishdan saqlang.

Tashqi oyna solishda foydalananishga yo'l qo'yilmaydi Ishlab chiqarish sanasini yorlig'idan qarang.

«Keramik Solyushnz» MChJ buyurtmasiga ko'ra ishlab chiqarilgan
Ishlab chiqaruvchi: «TD Kontinen»
603163, Rossiya, Nijniy Novgorod sh., Delovaya ko'ch.,
22/2-uy 45-xon.
Telefon: (831)296-16-65
Rossiyada ishlab chiqarilgan.
Yig'ish bo'yicha vo'rionoma 1-ilovalda joylashtirilgan.



TR TS 004/2011, TR TS 020/2011, TR EEES 037/2016

საგარანტიო ტალონი

სარკე LED-განათებით განკუთხებილია საყოფაცხოვრებო
მოხსმარებისთვის და ინტერიერის გაფორმებისთვის
კედლის სარკეების სახით, შეეფერება სააბაზანო ოთახში
გამოსაყენებლად.

საგარენტო მომსახურების პირობები:

1. საგარენტო კვდის აუდი იწყება ნაწარმის შექმნის თარიღით დამდნა. ნაწარმის შექმნის თარიღი დასტურდება სასაქონლო ან სალაროს წევთი. სარკეზე გარანტის ვადა შეადგენს – 2 წელს. საგარენტო კვდა მკომბლეულებრივია, ფურნიცურულია, ბარეტზე მცდელები, 24 თვე ნაწარმის დამზადების დღიდან, ექსპლუატაციის, შენაპირობის, ტრანსპორტირების და მონტაჟის პირობების დაცვის შემთხვევაში.

2. LED-განათებიანი სარკის გარანტიის პირობები

2.1. მომართველობის გადაწყვეტულია კიდევის და მღებელის დროს შემოწმების ხანაში ხილული დღევაუტებისა არსებობას. ხანაში გარეგნობა და კომპლექტაცია მომხმარებლის მიერ შემოწმებული უნდა იქნას ხანაში შემცირებული აღმარიშვილის ხანაში შემდეგ რეგულიზებული რომლებიც ეხსა გარე ზუგდიდის დაზარანებას, გარეგნობას და კომპლექტაციას, მრავმოებლის მიერ არ განიხილება.

2.2. መომხანარებელი ვალდებულია გაეცნოს
და აღიანვის გარანტიის პირობები, მოწყვეტილი
ინსტრუქცია და ნაწარის ექსპლუატაციის წესები,
რომელიც მითითებულია ნაწილში „მომხანარებლის
სახელმძღვანელო“.

2.3. მარკინგებით პასუხს არ აქვთ ნაწილობი დღევაულებზე, რომელიც გამოშვეულად ნაწილობის არსებასანადო, ტრანსპორტირების გამო, ნაწილობის არსებასანადო დაზიანებულების, ჩანარისმის გამოშვეულებზე გამოყენებასას, მოზისმორბლის მიერ ნაწილობის დამოწმების დროს ისეთი სათავარიგო ნაწილების (სკოლების მიერ) გამოყენებისას, რომელიც ერთ არ იყო მის მიერ მიღებული გამოუსალობის მინახევებისაგან.

2.4. ნაწარის დამოწმების წინ საჭირო ნაწარიმი

ჩეკი). გარანტია ვრცელდება მხოლოდ ნაწარმის საქართველოს დეფექტებზე (ხარვეზებზე).

2.6. მწარმეულით არ ანაზღაურებს მომხმარებლის
საჯულს, დამუშავებს დაკვირვებულისა ნაწარმის
შეცვლასთან მყიდვების მიერ ნაწარის ექსპლუატაციის
წესიძის, დოორნაჟების ინსტრუკციის, ნაწარმის
მოვლის რეკომენდაციის დარღვევის შემთხვევაში.

2.7. განასახა არ ვიკილიდება მომხმარებლის მეტ
ვიზუალურო - ან ნაწარმატების რომელიმე სარგებლის

KA

- ფოტო/ვიდეო მსალა.
- 3.5. მყიდველის პრეტენზიის განხილვის ვადა შეადგენს 10 დღეს მიმძრობლის მერ პრეტენზის და დოკუმენტების წარდგენის მომენტიდან, დოკუმენტები ჩამოვლილია ამ საგარანტო ტალინის 3.4. კანქენით.
- 3.6. საგარანტით პრეტენზი აღმოჩენილი ნაწირმის ხარვეზების აღმოფხრის მაქსიმალური ვადა შეადგენს 45 დღეს მომძრობების მიზრ შესაბამის მოთხოვნის წარდგენიდან, თუკი პრეტენზია (რეკლამაცია) მიზეული იქნა დასასახითებულად. სავეზების აღმოფხვრის გადის გაზრდის აუცილებლობის შემთხვევაში მწერებელი დორულდ აკნიშებს ამს შესახებ მომძრებელს.
- 3.7. ნაწირმის საგარანტიო ვადა გრძელდება ვადით, რისელიც იყრ კრელადის წარდგენის დღეს და ნაწირმის ხარვეზის აღმოფხვრის დღეს შორის.
- 3.8. მწერმატებელი არ უნაზღაურებს მომძრაობელს ხარჯს, რომელიც მას მიერ გაწული იქნა ნაწირმის ხარვეზის (დეფექტის) აღმოსაფრთხლად მესამე პირების მაჟორიზოთ ასეთი კომპენსაციები გამონაკვითის შემთხვევებში მწერმატებლის მიერ შესაძლოა მუანის ასეთი ხარჯის გაწვევის დამატასტურებელი დოკუმენტების არსებობის შემთხვევის.
- 3.9. ნაწირმი, რომლის მიმართ წარდგენილი იქნა რისელია, უნდა შეესაბმებოდეს ჰაგიონის მირიადად ნირმებს (უნდა იყოს სუფთა).
- 1. Led-განათებანი სარკის ქსალურაციის სახელმძღვანელო**
- 1.1. Led-განათებანი სარკის ზოგადი ინფორმაცია და მოწყობილობა:
- | | |
|---|---|
| სარკე | განკუთხილია 220V / 50Hz |
| მაგისი | ქსელიდან კვებისთვის. სარკის უკანა მსარეს დაწერებულია დეკორატული პლასტიკული, რომლის კონტურის გასწრივ ან რობერის შიგნით დამონტებულია Led-ლაპარო. ლაპარის კვება ხირივილებით 220V ქსელიდან 215V მუშადვი მატვის კვების ბოლოკის მშევრიბით, რომელიც დამაგრებულია სარკის ხარჩის შედა ნაწილში. ჩართვა ხდება განთხოვული სესონური გამორთველის არეში თითის შეზებულებით. |
| 1.2. ტექნიკური მასასითებლები | |
| LED-ლენტა: | |
| შეუძლიერ მაბვა | 12 3 |
| სიმძლავრე | 9.6 ვტ / მ |
| ფრინი ტემპერატურა | Tc 6000 კ |
| შეუძლიერების რაოდენობა | 120 ცალი / მ |
| შეუძლიერების წარმატება | 4.5 Lm / ც |
| შეუძლიერების სახე | 3528 SMD Led |
| ელექტრო დენის დარტყმის დაფინის კლავის | III |
| გარემოდან დაცვის ხარისხი | IP 20 |
| კვების ხელი: | |
| კვების შემვალი მაბვა | 220V - 50/60 ჰ�� |
| გამოყენების მაბვა | 12V |
| სიმძლავრე | 30 3 |
| ელექტრო დენის დარტყმის დაფინის კლავის | II |
| გარემოდან დაცვის ხარისხი | IP 67 |
| 1.2 კომპლექტებია | |
| ლაპარი არის სარკის განუყოფელი ნაწილი. შეიძლება გამოყენებულ იქნას მზილიდ იმ ნაწირმან, რომელთანაც ის მიერდება: | |
| - სარკე - 1 ცალი; | |
| - LED ლაპარი (LED ლენტა) - 1 ცალი (ჩაშენებული); | |
| - კვების ბლოკი - 1 ცალი (ჩაშენებული); | |
| - სესონური გადმორთველი - 1 ცალი (ჩაშენებული); | |
| - სარკის საბაზი (კრონეტების კაუჭით) - 2 ცალი; | |
| - ქსალურაციის სახელმძღვანელო - 1 ცალი. | |
| 1.3. უსაფრთხოების მოთხოვნები | |
| განთხოვანი სარკის დამზადება უნდა დაკვირვოს კვალიფიციური ელექტრიკოსს. ლამპარის დამონტეაჟება და მოსასურება ანამორფოს მხოლოდ გამორთულ ელექტროსელში. აუცილებელად ლაპარარის სარკის დაცვა დაწერებისა და დაკარიბებისას. დაშალუაბადი დაზიანებული კორეცია. საგარანტიო ვადის ამოწურების შემდგება გამორთოსაიბის აღმოჩენისას, მიმრთეთ სპეციალიზებულ სერვისი ცენტრებს. არ შეეცადოთ პროდუქტის დამოკიდებულდ შვერტის. | |
| 1.4. მუშაობისუავის მტმადგრადა და ლაპარარის ჩართვის | |
| დასაუკრავთ სარკი ქსალურაციის აღდილება სამინტაჟე კაუჭების მეტყველებით. რომლებიც არის სარკის კომპლექტი. ჩართვით დენის კაბელი როზებში. შექეთ თითით სენსორის გამორთვისას განახულება ნაწილს. მოკულ შესტები თითით განთხოვულ ნაწილში რთავს და გამორთვის სარკის განთხოვას. | |
| 1.5. შენახვის პროცესი | |
| სარკეები ინახება დასურულ, მშრალ, გათბონის მქონე შენიჭებით, ფარდაბითი ტენანტის 70% -ზე ნაკლებ და 10 °C ტემპერატურის პრორებში, გახსნილ მდგრადირებით. იმ პროცესში, რომ ტარ, სავენტი, გამამკვებებები და შესაფარი მასალები და ნივთიერებები, რომელიც შესტებული მასილება გამოიწვიოს სარკეების მატვის ტუბები, მანილები, ინგანები გამსახულები, სალებავები, ლაქები, სამშენებლო სხასაბი და ა.შ.). მოარიგოს კონკრეტურის მკეთრ ცვლილებებს. 1.6. ნაწირმის მოვალეობა: | |
| სარკე უნდა გაიწინდოს რეგულარულად, ნუ დაუშვებათ დიდი და მდგრადი დაჭუჭურების წარიერების სუვერენიტეტით ტენანტის ნახვის დაგროვების. სარკის მოვლისას უნდა გამოიყონოთ სპეციალური საწმენდი სითხი მინისტრის უკითხესია თუ რარის გასამარტინდა გამოიყენოს ჩიბილ ქსელის, რომელიც არ იყოვნს ბოჭკოებს მინის დედამიწირები (მკრიიგობრი). არ დაუშვათ უშუალოდ სარკეზე საწმენდი საშალება შესხმა ან შესურება. Led-განათებანის სარკი წმენდის დროს გამორთული უნდა იქნას 220 კ კვების მაბვისგან. | |
| 1.7. ტრანსპორტირება: | |
| სარკის სარკისპორტირების, ტრანსპორტირების, გადატენილებისას და შენახვის დროს, უნდა იქნეს მიღებული ზომები სავენტის მეტყველები და თერმული ზეგავლენის, სალებავების, დატენიანების და კორზეული ნივთიერებულებისგან დაცვისათვის. | |
| 1.8. დამტენებითი ინფორმაცია | |
| ნაწირმი არ არის განკუთხილი მუდმივი მათალი ტენანტის მქონე თასახების (საცურაო აუზები, აბაზანები, საუნა და ა.შ.) გამოსაყენებლად. მოერიდეთ სარკეზე სამშენებლო მასალების (ცენტრის მეტვერი, საწმენებლო სნაუტების, თაბაშირის სარკეების და სხვ.) ნაწირმანების გარემოდან დაცვის მომუშავე მოწყობაზოგადის (შეკვეთის აპარატების, სახეობის მანქანები, კორფორატულები და სხვ.) და სხვა აგრძელებული ნივთიერებების მიხევდრას. | |

არ დაუშვებათ მმიერ აობებებისან დარტყმები საკუეზე.
მოახდენ გარე საკუების ერთომანეფთან კონტაქტს და მათ
კონტაქტს მყენ საგნენავის.
არ დაუშვება გარე შემინვასას მისი გამოყენება.
წარმოების თარიღი იხილეთ ეტაპზე.

დამხადებულია პლ „კურამიკ სოლიუშენს რუს“ - ის დაკვეთით
მწინამდებობები: შპს „სს კონტენტები“
603163, რუსეთი, ქ. ნიჟნი ნოვგორძი, დელოვაის ქუჩა, ს.
22/2, ბინა 45

ტელ: (831) 296-16-65

დამზადებულია რუსეთში.

აწყობის ინსტრუქცია მოცემულია №1 დანართში.



TR CU 004/2011, TR CU 020/2011, TR EAEU 037/2016

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԿՏՐՈՒ

Եթե լրասպորտմով հայելին նախատեսված է կենցաղային օգտագործման և ինտերեները պատի հայելիների տէքով ձեւադրելու համար, Հարմար է նաև լրաբառում օգտագործելու համար:

Երաշինքի տրամադրման պայմաններ
1. Երաշինքում ժամկետի հասնա

1. Երաշխիքային ժամկետ հաշվարքը պայման է ապրանքի գննան օրից: Ապրանքի գննան ամսաթիվը հաստատվում է ապրանքային կամ եղբ կտրոնով: Հայելների երաշխիքային ժամկետը 2 տարի է: Հանագրքնեան, պահեստավրքնեան, փոխարքան և տեղադրամն անհնանելով պահպաներով դեպքով բաղադրամասերի, արտառաքների, պայուսակների երաշխիքային ժամկետը արտադրության օրվանից սկսած 24 մայիս է:
 2. ԼԵՇ լրացվորուով հայելու երաշխիքային պայմանները:
 - 2.1. Ապրանքը գնելու և ստանալիս հաճախորդը պարտավոր է ստուգել տեսանելի թերության բացակայությունը: Արտառաքնի արտաքին տեսքը ու կրնկանազմությունը հաճախորդը կորումից պես է ստուգվի զննան վայրուու: Ապրանքը գնելուց հետո արտաքին մակերեսի վնասվածության, արտաքին տեսքի և կրնկանազմության վեբարերով բողոքները արտադրողի կորումից չեն ընդունվու:
 - 2.2. Համաբուրքը պարտավորվում է ծանոթանալ և պահպանել երաշխիքային պայմանները և կ տեղադրում անցուցները և «Օգտագործող ձեռնարկում» մասում շարադրված շնագրքնեան կանոնները:
 - 2.3. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրու արտաքանիքի ոչ պահած տեղափոխման, արտադրության միավա տեղադրամն, արտաքանիքի ոչ նպատակնի օգտագործման հետևանքով առաջ եկած, հանախորդի կորումից ապրանքը անհաջողական արտադրողից շնացալը պահեստանաերու (բարարականասերով) տեղադրելու արդյունքում առաջացած թերությունների համար:

Երաշխիքային կտրոնի 3 մասաւ նշված բողոքների (բնակաբացային) թնդարձնական վայր:

5. Երաշխիքային սպասարկվող կասուրվում է միայն Երաշխիքային կտրոնի և գնման փաստը և ամսաթիվը հաստատու հաստատաքրի (օրինակ՝ ապրանքային կանոն կտրոնի) առկարգության հետուուն:

2.6. Հաճախորդի կողմբց ապրանքի շահագրծման ձեռնարկի, տեղաբան հրահագուների և խնամելու խորհրդաները չպահպանութեան դեպքում արտադրողա ապրանքի փոխանակման հետ կապված հաճախորդի ծախսերը չի փոխառուցում:

2.7. Երաշխիքը չի տարածվում այն ապահների վրա, որոնք թբրություններ ապացակ են դրանք հաճախորդին հանձնելուց հետո հետևյալ դեսպրում՝ Ապահնի վրա թբրություններ են առաջացի կամ այն ոչնչացվել է տեղադրյան ժամանակ;

2.8. Անձախորդ կամ երրորդ անձնակորությունների կողմէց ապահնի կարուցվածքում փոփոխություններ են կատարվել:

- Հաճախորդի կողմից շահագործման կանոնների խախտվել են, տեղի է ունեցել ապրանքի ոչ նպատակային օգտագործում;

- Խախտվել են ապրանքի տեղադրման ցուցումները

- Խախտվել են ապրանքը ինամեյու կանոնները;

- Արտադրողի կողմից խթիրուր չըրվող ոչ օրիգինալ պահեստամասեր և բաղադրամասեր են օգտագործվել;
- Հարվածների, ջարդվածքի, քերծվածքի եւ այլն նման մեխանիկական վիճակածների առկայություն;

- Ապրանքի վրա ցածր շերմաստիճանի ազդեցություն (պահպանման կանոնների խախտում);

• Հաճախորդի սեղրով;

- Երրորդ ամսնավրությունների կամ անհայտապետի ուժեղի գրգռություններ;
- Մէխանիկական վնասվածքներ (քերծվածքներ, մաշվածություն, կոտրվածքներ, ծակեր և այլն);
- Արարարական պայմանական առաջարկներ:

Ծրբաւթագրի մույց նստավոր Հայութիուսա
կանոններով չնախատեսված մեջանիկական,
որիմասն օքունսին էլ պատճեռություն նների

- Քարքայի միջավայրի, պահպանական և արդյունաբերական օգտագործության համար առաջարկություններ;

- Հահագործման կանոնների խախտում;
- Ապրանքի բնական մաշվածություն;

- Տեղադրման կանոնները չպահպանելի:

2.8. Երաշխիքը տրվում է այն երկրի տարածքում, որտեղ

տեղի է ունեցել ապրանքի գնումը:

3. Բողոքների (ռեկամացիայի) քննարկման կարգը.
 - 3.1. Ապրանքների և նրանց բաղկացուցիչների որակի վերաբերյալ բողոքներն ընդունվում են ող

Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում:

3.2. Ապրանքների որակի վերաբերյալ բողոքներն

- Հաստ ապրանքի գնման վայրի;
- www.cersanit.ru կայքում «Բնորոր ներկայացնել» բաժնում:

-complaint@cersanit.ru Էլեկտրոնային փոստի հասցեով
- +7 (800) 333-98-20 հեռախոսահամարով.
3.3 Հաճախորդ Արարարին թերությունների

3.3. Համալիրի օլորականը խպայտվածը (ապրանքի դեֆեկտների) կապակցությամբ պահանջ կարող է ներկայացնել, եթե հանք հայտնաբերվեն

Երաշխիքային ժամկետը սահմանվում է:

3.4. Ապրանքների թերություններին առնչվող բողոքները քննարկվում են ներկայացվող բողոքին հետևյալ

- Ապրանիք ցիւմսի հասարք հասաստող վաստարթերի (առանձնահիմնի կամ լրացված երաշխիքային կորոնի) անդամակիցներուն,
- Լուսանկարների/վիդեո նյութեր:
- 3.5. Թողորչութիւնը ննարկման ժամկետը հաճախորդի կողմից ասյն երաշխիքային կորոնի 3.4 կետում նշված վաստարթերին ներկայացման պահից սկսած 10 օր է.
- 3.6. Երաշխիքի ուժի մեջ եղած ժամանակաշրջանում հայտնաբերված թերությունների վերացման առավելացման ժամկետը, բողոք (ուղևանցիքի) արտաքին լինելու ննրության պայմանու հաճախորդի կողմից համապատասխան պահանջի ներկայացման պահից մասած 45 օր է կազմում: Թերությունների վերացման ժամկետի երկարացման պահանջ ծագելու դեպքում Արտաքորոն այդ մասին ժամանակին տեղեկացնում է հաճախորդին:
- 3.7. Երաշխիքի գործողության ժամկետը երկարացման դրորու ներկայացման և ապրանիք թերությունների վերացման ժամանակաշրջանի միջնու ընված օրերի քանակին համապատասխան:
- 3.8. Արտաքորոնը չի փոխատուցում հաճախորդի այն ծախսերը, որոնք նա կատարել է թերությունների (դիեկտների) վերացման համար երրորդ անձնափորություններ ներգրավելով: Նման փականատուցման մասին բացառիկ դեպքերում կարելի է պայմանագրիվ Արտաքորոնը հետ փաստաթրթերով հաստատվու ծախսերի առկարության դեպքու:
- 3.9. Ուեկլամացիայի առարկա արտադրանքը պետք է համապատասխան իրգենայի հիմանկան նորմերին (պետք է լինի մարտը):

1. ԵԵԴ լուսավորումով հայելու շահագործման ձեռներկ

- 1.1. ԵԵԴ լուսավորումով հայելու մասին ընդհանուր տեղեկարթուններ և կառուցածքը
- Լուսավորումով հայելն նախատեսված է 220Վ/50Հց լարումով էլեկտրացանցի համար: Հայելու հակառակ երեսին կցացած է դեմքրատիվ պարագանայից կրոպու, որի շրջագով կառ որ մեջ տեղադրած է ԵԵԴ լամպը: Լամպի սննոցում իրականացվում է 220 Վ ցանցից 12Կ հաստատում հոսանքի սննումը բրկի միջոցով, որն ամրացնի հայելու ներսում: Միացումը տեղի է ունենում մատների հայումով հպավային անշատիչի լրացվորի տարածք:
- 1.2. Տեխնիկական առանձնահատկություններ և շապակեն:
- Հաստատուն հոսանք
հզրություն
գույնային շերմաստիճան
լուսադիմունքի քանակը
լուսի փունջ
լուսադիմունքի տեսակը
Էլեկտրական հոսանքից
ցնցումների դեմ պաշտպանական դաս
Շրջազարմագրից
պաշտպանվածության աստիճան
սնուցման բարք
Սնուցման մուտքի լարում
Երի արարու
Հզրություն
Էլեկտրական հոսանքից ցնցումների
դեմ պաշտպանական դաս
Շրջազարմագրից պաշտպանվածության
աստիճան
- 12Վ
9,6Կո/մ
Tc 6000 K
120 հ/մ
4-5 Լմ/pcs
3528 SMD Led
12Վ
Tc 6000 K
120 հ/մ
4-5 Լմ/pcs
3528 SMD Led
III
IP 20
220Վ - 50/60 Հց
12Վ
30 Կո
II
IP 67

1.2. Կոմպակտացման տրյուն

Լամպը հանդիսանում է հայելու անբաժան մասը, կարող է օգտագործել վիճակ այն պարանի հետ, որի հետ մատակարարվում է:

- Հայելի - 1 հատ

- ԵԵԴ լամպ (ԵԵԴ ժապավեն) - 1 հատ (ներրոված)

- Հպավային անշատիչ - 1 հատ (ներրոված)

- Հայելու ամրակ (կերիկով կրոնչտեյն) - 2 հատ

- Հահարգործնան ձեռնարկ - 1 հատ

1.3. Ավտոմանգրության պահանջները

Լուսավորումը հայելու տեղադրություն պես է հանձնարքի որակավորված էլեկտրիկին: Լամպը տեղադրել եւ պահարքեք միան այն ժամանակ, երբ էլեկտրում մաքարած անշատություն է: Անբաժանչու է հայելին պաշտոպանել ցնցումների և ընկերուց: Սրցելվու է օգտագործել հայելին վասակած կորուստը ԵԵԴ լուսավորումով: Եթե երաշխիքային ժամկետը լրացնալու հետո հայտնաբերվի է անարտորդուն, անհրաժեշտ է դիմել մասնագիտական պահարկան կենտրոներ: Մի փորձեք վերանորոգել ապրանիք ինքության:

1.4. Աշխատանքին նախապատրաստում և լամպի միացում:

Հայելին տեղում տեղադրել մննատային էլեկտրում օգնությամբ, որոնք մատակարարում են հայելու միացնելու համար: Սանցր լամփի հոսանքի լարի խորց փոփոխական հոսանքի վարդակի մեջ: Հայեր ձեր հպավային անշատիչի լրսավորվղող տարածքը: Լուսավորված շրջանին կարձ հպում անշատում միացնում է հայելու լոցք:

1.5. Պահանձնան կանոնները

Հայելիները պահանձնում են փակ, չոր, ջեռուցվող տարածքներում 70 %-ից ոչ ավելի հարաբերական խնակության եւ օդի շերմաստիճանի ամենաքիչը 10°C պայմաններում փաթեթից հանած կհամարում պայմանով, որ փաթեթը, միջադիմունքու ո փաթեթրուման նյութերը խնակության շերմարկին: Հայելիները պահպանան համար նախատեսված տարածում չպետք է գտնեն նյութեր եւ իրեր, որոնք կարող են վասակ հայելիներին (թրուներ, ալկալիներ, աղեր, օքանական լուծիներ, ներկեր, լարեր, շինարարական լուծիուներ և այլն): Հայելին չի կարելի ենթարկել շերմաստիճանի կտրուկ տատառուներին:

1.6. Ապարանի խնամքը:

Հայելին պետք է պարբերաբ մարթել, խուսափելով խորը և մատուն կելուստվածության առաջարկմանց, ինչպես նաև խոնավության երկարաւատ կուտակումից: Հայելիի խնամքի համար պետք է օգտագործել հասուլ պապական հոսանք անառ նախատեսված մարդու հեռուու: Ավելի լավ է մարդի հայելին փափող կորորու, որը ապակու մակերեսում մանրաթեթից չի բռնում (միկրոֆիբրեր): Չի կարելի օդուր լցնել հայելու վրա և մարդու հեռուու փշել անմիապես հայելու մակերեսին: Մարդան ընթացում լուսադիմունքի հայելին պետք է անշատու 220 Վ հոսանքի աղբյուրից:

1.7. Տեղափոխում:

Հայելիները տեղափոխման, բեռնավորման, ընդարձակման և պահենասալուրման ընթացքում պետք է ձեռնարկեն միջոցներ դրանք մէխանիկական և շերմացի արգելուրումներից, տերումներից, խոնավություներից եւ բարյալի նյութերի ազթերությունից պաշտոպանելու համար:

1.8. Լրացուցիչ տեղեկություններ
Ապրանքը նախատեսված չէ մշտապես բարձր խնայողություն ունեցող տարածքներում (լողավազաններ, լոգարաններ, սառնաներ և այլն) օգտագործման համար:

Խուսափեք հայելների վրա շինանյութեր (ցեմենտի փոշի, շինարարական լուծույթներ, պաղի խանուրներ և այլն), աշխատանքային սարքավորումներից թոշող մասնիկներ (եռակցման մեքենաներ, հղկող հաստոցներ, պերֆրատորներ և այլն) և այլ ազդեվիլ նյութերի կպնելուց:

Թողլ մի տվեք, որ կարծիք առարկաներով հարվածեն հայելուն:

Խուսափեք հայելների իրար կպնելուց ու նրանց դուրսավառ օրիեկտների հետ հայվելուց:

Բացօթյա ապակեպատման մեջ կիռարել չփ թողլատրվում:

Արտադրության ամսաթիվը տես պիտակի վրա:

Պատրաստված է «Կերամիկ Սոլյուշնս Ռուս» ՍՊԸ-ի պատվերով
Արտադրության ԲԲԸ «ՏՏ Վոնտինենտ»

603163, Ռուսաստան, ք. Նիժնի Նովգորոդ, փ. Դելվայա,

ու.22/2 բն. 45

Հեռ: (831)296-16-65

Արտադրված է Ռուսաստանում:

Մուսամաթի ցուցումները տեղակայված են թիվ 1 հավելվածում:



ՏՐ ԿՈՍ 004/2011, ՏՐ ԿՈՍ 020/2011, ԵԱՏՏ ՏՐ 037/2016

ЗАПОЛНЯЕТ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА, ПРОИЗВОДЯЩАЯ РЕМОНТ

It is filled in by the service provider that performs repairs /

Jo`ndey` ju`rgizetin servistik qyzmet toltyrady / Тәмірі һөйкөнде жүргізу /

Тәммирловни амалға ошираёттанды сервис хизмети тұлдірады /

оғзарғанда өмірмөбіліс өміршілдегендегі өміржөндөлік өміршілдегі өміршілдегі /

Лігаңынан қарастырылғанда қарастырылғанда өміршілдегі /

ДАТА ОБРАЩЕНИЯ

Reference date / Ju`giny` ku`ni

Müraciət tarixi / Мурожаат қуындаған сана
міндаштырылғандағы / Үйдеңгілік амалдарынан

СФЕРА РЕМОНТА (ДЕЙСТВИЯ, ЗАМЕНЁННЫЕ ЧАСТИ)

Repair area (actions, replaced parts)

Jo`ndey` salasy (a`reketter, a`ystyrylg`an bo`ls ekteler)

Təmir sahəsi (hərəkətlər, əvəzlənən hissələr)

Тәммирлов соҳаси (харакаттар, алмаштырылган қисмлар)

өмірмөбіліс өсірілген (өміршілдегендегі, өміршілдегі өміршілдегі)

Лігаңынан өткізу (өміршілдегендегі, өміршілдегі өміршілдегі)

Лігаңынан өткізу (өміршілдегендегі, өміршілдегі өміршілдегі)

ДАТА РЕМОНТА

Repair date / Jo`ndey` ku`ni / Təmir tarixi

Тәммирлов санасы / өмірмөбіліс өсірілген

Лігаңынан өткізу (өміршілдегендегі, өміршілдегі өміршілдегі)

№ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

Service provider's technical conclusion No. / Servi`stik qyzmetke qol qoı`y` ku`ni № /

Servis xidmətinin texniki rəyinin №-si / Сервис хизматининг техник хуносаси № /

Сервис хизматининг техник хуносаси № /

Сервис хизматининг техник хуносаси № /

ПОДПИСЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Consumer's signature / Tutyny`s `upyn` qoly /

Istehlakçının (alıcıının) imzası / Истеймолнининг имзоси /

мөмбәмәржөлдөлөн бөлмөнбірінша /

Сүпшаптадында үштаптаудында

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

Service provider's signature and seal /

Servi`stik qyzmettin` qoly ja`ne mo`ri /

Servis xidmətinin imzası və möhrü /

Сервис хизматининг имзоси ва мухри /

Сервис хизматининг имзоси ва мухри /

Сервис хизматининг имзоси ва мухри /

Сервис хизматининг имзоси ва мухри /



[Адреса авторизованных сервисных центров](#)

Addresses of the Authorized Service Centers

Avtorlandyrylg`an Qyzmet ko`rsety` ortalıqtarynyň meken-ja`lary
Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzlərinin ünvanları:

Авторлаштирилган сервис марказларининг манзиллари

ავტორიზებული სერვის ცენტრების მისამართები

Լիազորված Սպասարկման Կենտրոնների հասցեները